

mercio, proprio perché molto meno aggressivo con tutti i metalli. Non necessita di neutralizzazione al termine del lavaggio, è sicuro per l'operatore e per l'ambiente, si utilizza con facilità e si smaltisce senza pericolo per l'ambiente. Inoltre, può essere usato in combinazione con una pompa ad alta circolazione come la Sentinel Jetflush 4. La facilità di diluizione, l'efficacia anche a bassa temperatura, la non necessità della neutralizzazione dopo l'uso si traducono in un risparmio di tempo e denaro per l'installatore, che potrà ripristinare rapidamente l'efficienza delle utenze e dei circuiti trattati senza correre rischi di danneggiarli. CalSanit è disponibile in tre differenti imballi: bottiglia da 1 litro, tanica da 5 litri e tanica da 20 litri.

Comando termostatico cromato

Il comando termostatico cromato di Arteclima offre un design accurato che predilige dimensioni estremamente ridotte. Ha un sensore incorporato e consente di regolare automaticamente la temperatura dell'ambiente in cui viene installato, garantendo un comfort ottimale; è applicabile con un

innesto semplice e rapido su tutte le valvole termostattabili Arteclima sia della serie standard sia termoarredo. È stato creato per le esigenze della moderna impiantistica, sempre più orientata a ottimizzare gli ingombri senza per questo rinunciare a un'estetica che valorizzi l'applicazione.

Sistema solare a incasso

Solar Box è il nuovo sistema solare completo modulare termoautonomo a incasso di Beretta. È predisposto per una vasta gamma di caldaie a condensazione e permette la gestione di zone miste ad alta e bassa temperatura. Agevole e rapida l'installazione grazie al nuovo armadio a incasso, ai moduli idraulici preassemblati e al fatto che viene fornito con raccordi, rubinetti impianto e dima.

Solar Box è completo di bollitore da 150

litri in acciaio inox con anodo al magnesio, valvola di sicurezza e flangia d'ispezione, di moduli preassemblati per la gestione diretta o con valvole motorizzate per le zone miscelate. Di serie anche il gruppo idraulico di ritorno solare con il vaso espansione solare da 18 litri e la centralina di gestione, oltre alla valvola miscelatrice sanitaria e il vaso espansione sanitario da 8 litri.

I moduli multizona sono predisposti per essere collegati alle caldaie Beretta Meteo Green he e Mynute Rain Green, impostandone la temperatura di mandata in base al set-point calcolato sulle singole zone.

Pannello termoisolante sottile

Vacunanex prodotto da Bifire è un pannello termoisolante che può essere utilizzato in applicazioni con temperature variabili da -70 a +80°C. Sfrutta la tecnologia Nanex, a base di silice microporosa nanotecnologica;

le particelle sferiche microporose hanno dei punti di contatto nanometrici e quindi la conduttività termica per contatto di corpi solidi viene ridotta al minimo.

È composto da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice. Il "core material" è avvolto da un film a bassissima permeabilità che garantisce un più lungo mantenimento delle sue caratteristiche nel tempo. Ha, infine, uno spessore molto basso (fino a un sesto dei prodotti tradizionali), senza che questo comprometta le sue capacità isolanti.

Prevenire il reflusso dell'acqua

Honeywell Environmental Control (EVC Italia) presenta BA300, la nuova gamma di disconnettori idraulici flangiati per la prevenzione del reflusso di acqua nella rete di alimentazione idrica.

Può essere utilizzato in edifici residenziali condominiali, scuole, applicazioni industriali, edifici commerciali, imprese costruttrici; viene, inoltre, impiegato da produttori di sistemi di trattamento acqua.

BA300 rispetta le normative Din En 12729